СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА) «СТАНДАРТ М»



Снижение воздушного шума: Rw = 58 дБ

Индекс улучшения изоляции воздушного шума: **∆Rw** = **7** дБ

Снижение ударного шума: ΔLw = 13 дБ

Толщина: 7,7 мм

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:

Самая тонкая система. Сокращает передачу воздушного шума через перекрытие и частично снижает распространение ударного шума в помещение, находящиеся снизу. Применяется в случаях, когда уже залита стяжка и имеются ограничения по толщине конструкции пола. Изолирует звук во всем диапазоне частот, включая низкие частоты 100-200 Гц. Основой системы является вязкоэластичная мембрана Тексаунд.

Стоимость акустических материалов - от 1 624.00 руб. за м2

Стоимость монтажа - от 400 руб. за м2

							Система звукоизоляции пола (плавающая стяжка) "СТАНДАРТ М"			
	Изм. Кол	1.УЧ.	Лист 1	Vºдок.	Подп.	Дата	(плавающая стяжка) СТАПДАЕТ М			
	Руководите	ель	Румш Е.А.				- v	Стадия	Лист	Листов
								РΠ		
	Архитекто	Архитектор Антонов		ов А.			Технический лист Di© EC		0	
	·			·				DISECO		