

БАЗОВАЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ НА НЕЗАВИСИМОМ КАРКАСЕ "СТАНДАРТ"



- ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ
ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТ
- КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПН 50Х40
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (ТЕКСАУНД)
ИЛИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК
(СОНЕТИК)
- ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ
РОКВУЛ АКУСТИК, СТОПЗВУК ЭКО,
СТОПЗВУК БП
- ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМ
ГЕРМЕТИКОМ СОНЕТИК
- ГВЛ ЛИСТ,
УСИЛИВАЮЩИЙ КОНСТРУКЦИЮ
- ГКЛ, ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

**Снижение воздушного шума:
Rw = 58 - 62 дБ**

**Индекс улучшения изоляции
воздушного шума:
ΔRw = 12 - 13 дБ**

Толщина системы: 84 - 90 мм*
(в зависимости от толщины листов ГВЛ/ГКЛ)

Стоимость акустических материалов - от 550.00 руб. за м2

Стоимость монтажа системы - от 1 300 руб. за м2

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:

Система начального уровня звукоизоляции. Рекомендуется для многоквартирных и частных жилых домов. Базовая система позволяет добиться снижения бытового шума до нормативных значений, предусмотренных СП 5.13330.2011 "Защита от шума" (Актуализированная редакция СНиП 23.03.2003)

						Базовая звукоизолирующая облицовка стены "СТАНДАРТ"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
	Руководитель	Румш Е.А.				Технический лист	Стадия РП	Лист	Листов
	Архитектор	Антонов А.							